

# DIMENSION



## BOLETIM TÉCNICO DIMENSION AUTO

A ASWF oferece uma ampla opção de películas que rejeitam o calor e bloqueiam praticamente todos os raios infravermelhos, e ultravioleta prejudiciais à saúde.

A serie **Dimension** apresenta excelente controle solar e alta luminosidade, não contém metais em sua composição e por isso não interfere nos sinais de telefones celulares e GPS, este excelente desempenho é resultado de uma particularidade que ASWF tem: películas com nano cerâmica, capazes de absorver a maior parte da radiação infravermelho e 99% da radiação uv prejudiciais à saúde.

### BENEFÍCIOS

- Alta transmissibilidade de luz visível, alta claridade e TSER (total de energia solar rejeitada)
- Qualidade superior a filmes profissionais convencionais.
- Tecnologia ASWF que garante maior performance por muitos anos
- Colabora na conservação de móveis e objetos.
- Não contém metal na sua composição.
- Bloqueia 99% dos raios UV.
- Redução de 96% de infravermelho. (faixa de 780 a 2500 nm)
- Redução de custos com ar condicionado e mantém o ambiente mais agradável.
- Garantia de 10 anos para aplicações internas.

### MANUTENÇÃO

A 1ª limpeza deve ser realizada após 30 dias da data de instalação. Limpezas periódicas são recomendadas para manter as propriedades de resistência do material. Utilizar, de preferência, água e sabão neutro, pois o uso de qualquer produto químico pode alterar a performance do material. Nunca limpar os vidros quando a incidência de sol estiver no mesmo. Se possível, limpa-lo na parte da manhã ou no final do dia para evitar danos a camada resistente a abrasão.

### R5WF DISTRIBUIÇÃO PELÍCULAS BRASIL

*Importante: todos os materiais testados foram aplicados em 1/4 de superfície transparente de acordo com os testes padrão da indústria. O propósito pretendido dos dados fornecidos é apenas para fins de comparação.*

ATUALIZADO MAIO 2018

DIMENSION	REDUÇÃO DE INFRA VERMELHO		LUZ VÍSEL			RED. DE UV	RED. DE OFUSC.	SHGC	TSER
	780 a 2500	900 a 1000	Transmitida	Refl.(int)	Refl.(ext)				
5	96%	92%	4%	5%	5%	99%	95%	0.32%	68%
15	96%	92%	16%	5%	5%	99%	82%	0.34%	66%
25	96%	92%	24%	5%	5%	99%	69%	0.36%	64%
40	96%	92%	40%	6%	6%	99%	55%	0.42%	58%
70	96%	92%	69%	7%	7%	99%	22%	0.48%	52%

### PORTAL DO APLICADOR

portal.r5wf.com.br



0800 006 3330  
r5wf.com.br

