ASWF
American Standard Window Film

BOLETIM TÉCNICO RETRÔ IRP

A ASWF oferece uma ampla opção de películas que rejeitam o calor e bloqueiam praticamente todos os raios infravermelhos e ultravioletas prejudiciais à saúde.

A série **Retro** comemora o estilo nostálgico do passado, com tecnologia para o hoje! Um filme não reflexivo com aparências clássicas oferece melhorias tecnológicas de ponta para a clareza e facilidade de uso.

Este excelente desempenho é resultado da aplicação de cerâmica em um film de poliéster deep dyed (mergulho profundo) uma tecnologia que a ASWF tem em sua construção, com um filme sem a adição de metal, capaz de manter sua integridade. Tal inovação garante um visual sofisticado, visibilidade muito mais clara e redução de calor superior, sem interferência em sinais de celulares, GPS ou recepção de rádio via satélite.

BENEFÍCIOS

- Qualidade superior a filmes profissionais convencionais.
- Redução do desconforto visual.
- Tecnologia ASWF que garante maior estabilidade de cor.
- Ótima qualidade visual, film com excelente qualidade. (ótima visão noturna)
- Redução do dano causado pela luz solar no interior do veículo
- Bloqueia 99% dos raios UV.
- Redução de ate 83% dos raios infravermelhos (780nn a 2500nn, maior responsável pelo Calor)
- Garantia de 10 anos para aplicação interna.

MANUTENÇÃO

A 1º limpeza deve ser realizada após 30 dias da data de instalação. Limpezas periódicas são recomendadas para manter as propriedades de resistência do material. Utilizar, de preferência, água e sabão neutro, pois o uso de qualquer produto químico pode alterar a performance do material. Nunca limpar os vidros quando a incidência de sol estiver no mesmo. Se possível, limpa-lo na parte da manhã ou no final do dia para evitar dados a camada resistente a abrasão.

RETRÔ IRP	REDUÇÃO DE INFRA VERMELHO	LUZ VÍSIVEL			RED. DE UV	RED. DE OFUSC.	SHGC	TSER
	IR (780 a 2500)nn	Transmitida	Reflt.(int)	Reflt.(ext)				
5	83%	5%	5%	5%	99%	94%	0.37%	63%
15	83%	13%	5%	5%	99%	85%	0.38%	62%
20	83%	20%	5%	5%	99%	77%	0.40%	60%
35	83%	37%	6%	6%	99%	58%	0.46%	54%
50	83%	45%	6%	6%	99%	49%	0.47%	53%
70	83%	76%	7%	7%	99%	14%	0.56%	44%

R5WF DISTRIBUIÇÃO PELÍCULAS BRASIL

Importante: todos os materiais testados foram aplicados em 1/4 de superfície transparente de acordo com os testes padrão da indústria. O propósito pretendido dos dados fornecidos é apenas para fins de comparação.

ATUALIZADO MAIO 2018

PORTAL DO APLICADOR
portal.r5wf.com.br